

Программа Soliroc™

розетки, выводы кабеля



0 778 36



0 778 91

Предназначены для установки в помещениях с массовым пребыванием людей, в проходных зонах, на паркингах, в холлах многоквартирных домов и т.д.

Высокая степень влагоустойчивости и ударопрочности IK 10

Рамка крепится к стене штифтами в четырех точках, которые с усилием закрываются 4 заглушками (чтобы снять, требуется их высверлить)

Механизмы поставляются с лицевыми панелями


Упак.	Кат. №	Розетки - IK 10
1	0 778 35	Немецкого стандарта 16 A - 250 В 2К+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами, с крышкой IP 55
1	0 778 36	2К+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами, без крышки IP 20
1	0 778 37	2К+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами и запираемой крышкой IP 55
1	0 778 82	Розетка ТВ со штекером 0-2400 Мгц
1	0 778 91	Информационная розетка - IK 10 - IP 20 Розетка RJ 45 кат. 6 - FTP
1	0 778 50	Кабельный вывод - IK 10 - IP 55 Поставляется с кабельным зажимом

Программа Soliroc™

рамки, накладные коробки, аксессуары



0 778 51



0 778 83+0 801 08

Упак.	Кат. №	Рамки - IK 10
1	0 778 51	Поставляются с 4-мя заглушками Одноместная рамка 110 x 110 мм
1	0 778 52	2-местная рамка 110 x 181 мм Горизонтальный или вертикальный монтаж Межосевое расстояние 71 мм
1	0 778 53	3-местная рамка 110 x 252 мм Горизонтальный или вертикальный монтаж Межосевое расстояние 71 мм
Упак.	Кат. №	Накладные коробки IK 10
1	0 778 90	Для механизмов Soliroc (кроме Кат. № 0 778 74/75) Одноместная коробка 110 x 110 x 45 мм кроме кат. № 0 778 74/75
1	0 778 92	2-местная коробка 110 x 181 x 45 мм Горизонтальный или вертикальный монтаж Межосевое расстояние 71 мм
Упак.	Кат. №	Аксессуары
5	0 778 96	Запасные заглушки Демонтируются только путем высверливания. Набор из 4 шт.
1	0 778 85	Прокладки для сглаживания дефектов поверхности Выполнены из пеноматериала для сглаживания неровностей стены
1	0 778 86	Для одноместной рамки
1	0 778 87	Для 2-местной рамки
1	0 778 87	Для 3-местной рамки
1	0 778 66	Заглушка 2 модуля
1	0 778 80	Адаптеры Soliroc для механизмов Mosaic – IK 10 Для механизмов Mosaic. 2 модуля Адаптер с крышкой - IP 55
1	0 778 81	Адаптер без крышки - IP 20
1	0 778 83	Адаптер для заделки в стене Используется с коробками Batibox для кирпичных и бетонных стен, монтируемых в стену. Рамка Soliroc крепится непосредственно на адаптер без необходимости сверления отверстий и без применения штифтов Одноместный адаптер подходит для установки в двухместные коробки

Запасные лампочки Кат. № 0 676 86/88 (стр. 695)

Кабельная система Legrand LCS³

разветвители, адаптеры и аксессуары



0 539 49



0 533 00
Установлен (без шнура)



0 533 01



0 327 60



0 517 09

Упак.	Кат. №	Розетки RJ 45 с разветвителем
10	Mosaic 0 765 39	Ethernet/Ethernet
10	0 765 38	FTP – 9 контактов UTP – 8 контактов
10	Mosaic 0 765 37	Телефон/Ethernet
		FTP – 9 контактов
10	Mosaic 0 765 36	UTP – 8 контактов
10	Mosaic 0 765 35	Телефон/телефон
		45 контактов
Разветвители		
10	0 327 83	Подключаются к розетке RJ 45 для использования с 2 приложениями Разветвитель видео/компьютерная или телефонная сеть
10	0 327 47	Разветвитель телефон/телефон
10	0 327 45	Разветвитель компьютерная/телефонная сеть
10	0 327 46	Разветвитель телефон L1/L2
10	0 327 48	Разветвитель компьютерная сеть/компьютерная сеть
Влагозащищенные адаптеры		
10	Серый/белый 0 695 80	IP55 – IK 07
1	0 695 79	Совместимость со всеми функциями Для монтажа механизмов Mosaic, 2 модуля, степень защиты IP55
1	0 695 81	Адаптер с дымчатой крышкой, запираемой специальным инструментом
1	0 919 45	Адаптер для розетки типа RJ, степень защиты IP44 при подключенном кабеле Специальный инструмент для запирания адаптера (для замены антивандальных винтов)
		Адаптер Soliroc
		Совместимость со всеми функциями
1	0 778 80	Установочное место для механизмов Mosaic 2 модуля, IK 10 – IP55
1	0 778 81	Адаптер с крышкой
5	0 539 49	Адаптер Нурга Основание адаптера, IP55

Упак.	Кат. №	Защитные аксессуары для кабеля
		Пластиковый корпус Использование комплекта Кат. № 0 533 02 гарантирует степень защиты IP66/67 В отсутствие соединения основание с закрытой шторкой обеспечивает степень защиты IP55 Защита экранированных и неэкранированных кабелей, оконцованных разъемами RJ 45 с обеспечением технических характеристик Кат. 5 Соответствие стандартам МЭК 60603-7 и МЭК 61076-3-106 (версии 5) Совместимость с предлагаемыми на рынке продуктами при условии их соответствия указанным выше стандартам
3	0 533 00	Корпус для защиты вилки Интегрированный контакт защитного заземления, уплотнительное кольцо и зажимные контакты Сборка без применения инструментов Для защиты кабелей категории 5е
3	0 533 01	Корпус для накладного монтажа розетки RJ 45 Основание с защелками Поставляется с проходной розеткой RJ 45 Кат. 5е
3	0 533 02	Набор: корпус розетки для накладного монтажа + вилка RJ 45 IP66/67 Основание для накладного монтажа + вилка
3	0 533 03	Защитная крышка Для корпуса Кат. № 0 533 01
Вилки RJ для кабелей круглого сечения		
50	0 517 01	Контакты покрыты золотом, 1.2 мкм RJ 11 4 контакта, ширина 9.65 мм
50	0 517 02	RJ 12 6 контактов, ширина 9.65 мм
50	0 517 03	RJ 45 Кат. 5е 8 контактов, ширина 11.70 мм
50	0 517 04	9 контактов, ширина 11.70 мм
50	0 517 06	Колпачки для вилок RJ 45
50	0 517 07	Черный Белый
Инструменты для снятия изоляции		
1	0 332 62	Обрезают оболочки кабеля простым вращением Для медных витопарных кабелей Не повреждают проводники
1	0 327 60	Инструмент для снятия изоляции Для медных витопарных и волоконно-оптических кабелей
		Кусачки Аккуратно разрезают, не деформируя проводники
1	0 517 09	Обжимной инструмент для вилок RJ 45 Для опрессовки вилок RJ с 4, 6, 8, и 9 контактами Специальная защелка обеспечивает точность опрессовки Позволяет обрезать и снимать изоляцию кабеля
1	0 332 60 0 332 61	Ударный инструмент 110 Ударный инструмент 110 Сменное лезвие