

Коробки Plexo™

крышка с замками 1/4 оборота



0 920 32

0 920 52

Размеры стр. 822

IP 55 - IK 07

Стойкость к испытанию раскаленной нитью:

750 °C (NF EN 60695 2-1)

Диапазон рабочих температур: от минус 25 °C до плюс 40 °C

Взаимозаменяемые заглушки

Крышка соединена с коробкой хомутом

(кроме коробок 310 x 240 и 360 x 270)

Замки открываются и закрываются поворотом на 1/4 оборота.

Маркировка на замках 0 - открыто, I - закрыто

Монтаж с установкой по уровню

- 2 или 4 внутренних крепежных отверстия (винты \geq 5 мм макс.)

- 4 внешних (винты \varnothing 4 мм макс.)

- Кронштейны Кат. № 0 358 02

Класс II обеспечивается заглушками (поставляются в комплекте) для винтов

Упак. Кат. № Коробки квадратные влагозащищенные

Упак.	Кат. №	Серый RAL 7035	Размеры	Описание
1	0 920 32	130 x 130 x 74 мм ⁽¹⁾	10 уплотненных кабельных вводов для кабелей и труб \varnothing 4 - 25 мм	

Коробки прямоугольные влагозащищенные

Упак.	Кат. №	Серый RAL 7035	Размеры	Описание
1/20	0 920 42	155 x 110 x 74 мм ⁽¹⁾	10 уплотненных кабельных вводов для кабелей и труб \varnothing 4 - 25 мм	
1/10	0 920 52	180 x 140 x 86 мм ⁽¹⁾	10 уплотненных кабельных вводов для кабелей и труб \varnothing 4 - 32 мм	
1/10	0 920 62	220 x 170 x 86 мм ⁽¹⁾	14 уплотненных кабельных вводов для кабелей и труб \varnothing 4 - 32 мм	
1	0 920 82	310 x 240 x 124 мм ⁽¹⁾	24 уплотненных кабельных ввода для кабелей и труб \varnothing 4 - 40 мм	
1	0 920 92	360 x 270 x 124 мм ⁽¹⁾	24 уплотненных кабельных ввода для кабелей и труб \varnothing 4 - 40 мм	

Коробки Plexo™

аксессуары



0 358 02

0 358 00

Упак.	Кат. №	Запасные мембраны
50	0 919 10	Для труб диаметром до 16 мм и кабелей диаметром до 20 мм
50	0 919 11	Для коробок с крышкой, прикрепленной скобой \varnothing 25 максимум
50	0 919 14	Для коробок 105 x 105 x 55 мм (Кат. № 921 36) \varnothing 20 максимум
50	0 919 15	Серый (RAL 7035) \varnothing 25 максимум
50	0 919 16	Серый (RAL 7035) \varnothing 32 максимум
50	0 919 17	Серый (RAL 7035) \varnothing 40 максимум

Упак.	Кат. №	Кронштейны
1	0 358 02	Набор из 4 кронштейнов для крепления коробок к стенам

Упак.	Кат. №	Петли для коробок
1	0 358 00	Набор из 2 петель (RAL 7016) для коробок от 130 x 130 до 270 x 170 включительно
1	0 358 01	Для коробок 310 x 240 и 360 x 270

Упак.	Кат. №	Металлические монтажные платы толщиной 1,5 мм
5	0 358 10	Для коробок: 130 x 130 мм
5	0 358 11	155 x 110 мм
5	0 358 12	180 x 140 мм
5	0 358 13	220 x 170 мм
5	0 358 14	270 x 170 мм
5	0 358 15	310 x 240 мм
5	0 358 16	360 x 270 мм

⁽¹⁾ Внутренние габаритные размеры