

## Программа Soliroc™

розетки, выводы кабеля



0 778 36



0 778 91

Предназначены для установки в помещениях с массовым пребыванием людей, в проходных зонах, на паркингах, в холлах многоквартирных домов и т.д.

Высокая степень влагоустойчивости и ударопрочности IK 10

Рамка крепится к стене штифтами в четырех точках, которые с усилием закрываются 4 заглушками (чтобы снять, требуется их высверлить)

Механизмы поставляются с лицевыми панелями


| Упак. | Кат. №   | Розетки - IK 10                                                                                    |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 0 778 35 | Немецкого стандарта 16 A - 250 В<br>2К+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами, с крышкой IP 55 |
| 1     | 0 778 36 | 2К+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами, без крышки IP 20                                    |
| 1     | 0 778 37 | 2К+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами и запираемой крышкой IP 55                           |
| 1     | 0 778 82 | Розетка ТВ со штекером 0-2400 Мгц                                                                  |
| 1     | 0 778 91 | Информационная розетка - IK 10 - IP 20<br>Розетка RJ 45 кат. 6 - FTP                               |
| 1     | 0 778 50 | Кабельный вывод - IK 10 - IP 55<br>Поставляется с кабельным зажимом                                |

## Программа Soliroc™

рамки, накладные коробки, аксессуары



0 778 51



0 778 83+0 801 08

| Упак. | Кат. №   | Рамки - IK 10                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 0 778 51 | Поставляются с 4-мя заглушками<br>Одноместная рамка<br>110 x 110 мм                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 0 778 52 | 2-местная рамка<br>110 x 181 мм<br>Горизонтальный или вертикальный монтаж<br>Межосевое расстояние 71 мм                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 0 778 53 | 3-местная рамка<br>110 x 252 мм<br>Горизонтальный или вертикальный монтаж<br>Межосевое расстояние 71 мм                                                                                                                                                                                                  |
| Упак. | Кат. №   | Накладные коробки IK 10                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 0 778 90 | Для механизмов Soliroc (кроме Кат. № 0 778 74/75)<br>Одноместная коробка<br>110 x 110 x 45 мм<br>кроме кат. № 0 778 74/75                                                                                                                                                                                |
| 1     | 0 778 92 | 2-местная коробка<br>110 x 181 x 45 мм<br>Горизонтальный или вертикальный монтаж<br>Межосевое расстояние 71 мм                                                                                                                                                                                           |
| Упак. | Кат. №   | Аксессуары                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5     | 0 778 96 | Запасные заглушки<br>Демонтируются только путем высверливания.<br>Набор из 4 шт.                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 0 778 85 | Прокладки для сглаживания дефектов поверхности<br>Выполнены из пеноматериала для сглаживания неровностей стены                                                                                                                                                                                           |
| 1     | 0 778 86 | Для одноместной рамки                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | 0 778 87 | Для 2-местной рамки                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 0 778 87 | Для 3-местной рамки                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 0 778 66 | Заглушка<br>2 модуля                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | 0 778 80 | Адаптеры Soliroc для механизмов Mosaic – IK 10<br>Для механизмов Mosaic. 2 модуля<br>Адаптер с крышкой - IP 55                                                                                                                                                                                           |
| 1     | 0 778 81 | Адаптер без крышки - IP 20                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | 0 778 83 | Адаптер для заделки в стене<br>Используется с коробками Batibox для кирпичных и бетонных стен, монтируемых в стену. Рамка Soliroc крепится непосредственно на адаптер без необходимости сверления отверстий и без применения штифтов<br>Одноместный адаптер подходит для установки в двухместные коробки |

Запасные лампочки Кат. № 0 676 86/88 (стр. 695)

# Кабельная система Legrand LCS<sup>3</sup> Кат. 6

розетки RJ 45 серии Soliroc и Plexo



Могут использоваться с любыми лицевыми панелями (см. Общий каталог Legrand)  
 Коннектор LCS<sup>3</sup> с встроенным механизмом быстрого подключения одножильных и многожильных проводников 26-22 AWG  
 Контакты маркируются двухцветной кодировкой по схемам подключения T 568 A и T 568 B  
 Соответствие стандартам ISO/МЭК 11801 ред. 2.0, испр. 2, EN 50173-1 и TIA/EIA 568 C

| Упак. | Кат. №   | Розетка RJ 45 Кат. 6 серии Keystone                                                                                                                                                |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | 0 331 81 | Розетка UTP с механизмом быстрого подключения                                                                                                                                      |
| 1     | 6 327 79 | <b>Накладная монтажная коробка на 1 или 2 порта</b><br>Для разъемов серии Keystone<br>Для интеграции разъемов серии Keystone<br>Крепится на столе или миниатюрном кабельном канале |
| 1     | 0 778 91 | <b>Розетка RJ 45 Кат. 6 серии Soliroc – IK 10</b><br><b>FTP – 2 модуля</b><br>Для установки в зонах повышенной опасности или общественных местах                                   |

| Упак. | Кат. №   | Розетки Кат. 6 RJ 45 серии Plexo – IP55 с закрытым клапаном – IK 07                                                                                                                                                       |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | 0 695 69 | <b>Розетка RJ 45</b><br>Защита от воды и пыли<br>Для установки на промышленных объектах                                                                                                                                   |
| 1     | 0 695 61 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Серый/белый Розетка FTP</li> <li>○ Серый/белый Розетка UTP</li> </ul>                                                                                                            |
| 1     | 0 695 81 | <b>Адаптер для розетки RJ 45</b><br>Розетка RJ 45 заказывается отдельно<br>Гарантированная защита от погодных воздействий (IP44) при вставленном штекере                                                                  |
| 1     | 0 904 67 | <b>Розетки RJ 45 Кат. 6 серии Plexo – IP66 – IK 08</b><br><b>Розетка FTP</b><br>9 контактов<br>Гарантированная защита от погодных воздействий (IP66) при вставленном штекере<br>Угол наклона 90°<br>● Серый RAL 7016/T029 |