

Механизмы Mosaic™

выключатели



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок **стр. 864-865**

Все механизмы с индикацией включают в себя зажим для повторного подключения нейтрали

Упак.	Кат. №	Переклю­чател­ь со встро­енным дат­чиком дви­жения
		Обеспечивает автоматическое отключение освещения через 10 минут после последнего обнаружения движения (встроенным ИК-датчиком). Включение освещения производится вручную Устанавливается и работает аналогично стандартному проходному выключателю Угол обнаружения 160°. Дальность действия 8 м Поддерживает работу с различными типами ламп: - 12-150 Вт: лампы накаливания и галогенные 230 В - 12-150 ВА: лампы с ферромагнитным или электронным балластом - 8-30 Вт (или 650 мА): светодиодные и компактные люминесцентные лампы (CFL) Возможность подключения к одной цепи ламп различных типов Рекомендуется для установки в тех помещениях (подвалы, чердаки, прачечные, кладовки, гостевые комнаты и т.п.) и комнатах (детские, кабинеты и т.п.) где часто забывают выключить освещение.
5	1 модуль 2 модуль 0 770 15	○ Белый
5	0 792 15	● Алюминий

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 АХ – 250 В~
		Все механизмы с индикацией включают в себя зажим для повторного подключения нейтрали
		Лицевая панель, цвет белый
10	1 модуль 2 модуль 0 770 00 0 770 10	Выключатель 10 АХ
10	0 770 01 0 770 11	Перекл. на 2 направл. 10 АХ
10	0 770 02 0 770 12	Перекл. на 2 направл. 10 АХ со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾
10	0 770 21	Промежуточный перекл. 10 АХ
		Лицевая панель, цвет алюминий
10	0 792 01 0 792 11	Перекл. на 2 направл. 10 АХ
10	0 792 02 0 792 12	Перекл. на 2 направл. 10 АХ со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾
10	0 787 10 0 787 11	Перекл. на 2 направл. 10 АХ антибактериальный
10	0 787 12	Перекл. на 2 направл. с подсветкой 10 АХ антибактериальный

⁽¹⁾ Для функции индикации использовать лампочку Кат. № 0 676 88
Для функции подсветки использовать лампочку Кат. № 0 676 86 на 230 В, а также Кат. № 0 676 87 на 12, 24 и 48 В
⁽²⁾ Для функций индикации или подсветки использовать Кат. № 0 676 64
⁽³⁾ Для функции индикации или подсветки использовать Кат. № 6 650 90/91

Механизмы Mosaic™

кнопочные и бесконтактные выключатели




Таблица выбора коробок, суппортов и рамок **стр. 864-865**

Упак.	Кат. №	Выключатели 250 В~
10	1 модуль 2 модуль 0 770 50	Выкл. двухполюсн. 16 АХ
10	0 770 52	Выкл. двухполюсн. 16 АХ с подсветкой при помощи светодиодов ⁽³⁾
10	0 770 60 0 770 92	Перекл. на 2 направл. 20 АХ
10	0 770 62 0 770 94	Перекл. на 2 направл. 20 АХ с подсветкой при помощи светодиодов ⁽²⁾
10	0 770 63	Перекл. двухполюсн. на 2 направл. 20 АХ
10	0 770 64	Перекл. двухполюсн. на 2 направл. 20 АХ с подсветкой при помощи светодиодов ⁽²⁾
		Кнопки 6 А – 250 В~
		Быстрое подключение с использованием безвинтовых зажимов не требует применения инструмента.
		Лицевая панель, цвет белый
10	1 модуль 2 модуль 0 770 30 0 770 40	Кнопочный. выкл. 6 А
10	0 770 31 0 770 41	Кноп. выкл. перекидной 6 А
10	0 770 32 0 770 42	Кноп. выкл. перекидной 6 А со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾
10	0 787 14 0 787 15	Кноп. выкл. 6 А антибактериал.
10	0 770 43	Кноп. выкл. перекидной 6 А с держателем этикеток
		Лицевая панель, цвет алюминий
10	0 792 30 0 792 40	Кнопочный выкл. 6 А
10	0 792 32 0 792 42	Кноп. выкл. перекидной 6 А со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾
		Бесконтактные выключатели 10 АХ
1	1 модуль 2 модуль 0 766 66	Для управления источниками света достаточно просто провести рукой вблизи выключателя. Специально разработаны для использования в медицинских учреждениях (антибактериал.)

Вызывная сигнализация Mosaic в антибактериальном исполнении

таблица для выбора механизмов и рамок

Устройства вызова		Слаботочные розетки	
Кат. №		Кат. №	
	0 766 77		0 782 41
	Выключатель со шнуром 2 А - 230 В, 1 модуль, цвет белый		Розетка магнитного разъема для подключения устройства вызова медсестры (только для вызова) 2 модуля, цвет белый
	0 787 10		0 782 45
	Переключатель на два направления 10 А - 250 В, 1 модуль, цвет белый		Розетка магнитного разъема для подключения устройства вызова медсестры (вызов, освещение, рольставни) 2 модуля, цвет белый
	0 787 11		0 771 50
	Переключатель на два направления 10 А - 250 В, 2 модуля, цвет белый		Розетка низковольтная, 2К, 1 модуль, цвет белый
	0 787 12		0 765 83
	Переключатель на 2 направления со встроенным светодиодом (LED) Размер - 2 модуля, цвет белый		Розетка RJ 45, Категория 6, экранированная, для кабеля типа STP, 1 модуль, Белая
	0 783 76		0 765 82
	Кнопочный выключатель Кнопочный выключатель со шнуром 2 А - 230 В, 1 модуль, цвет белый		Розетка RJ 45, Категория 6, экранированная, для кабеля типа FTP, 1 модуль, Белая
	0 787 14		0 765 81
	Кнопочные выключатели 6 А - 250 В, 1 модуль, цвет белый		Розетка RJ 45, Категория 6, экранированная, для кабеля типа UTP, 1 модуль, Белая
	0 787 15	Световой указатель	
	6 А - 250 В, 2 модуля, цвет белый		0 785 10
	0 787 16		Световой указатель направленный 0,2 Вт или 1 Вт, 2 модуля, цвет белый
	Кнопочный выключатель на два направления со светодиодным индикатором 6 А - 250 В, 2 модуля, цвет белый	Заглушки	
	0 770 43		0 787 20
	Кнопочный выключатель на два направления с окошком для этикетки 6 А - 250 В, 2 модуля, цвет белый		0 787 21
	0 770 27	Рамки	
	Механизм управления вентиляцией 2 модуля, цвет белый		0 787 22
	0 766 66		На 2 модуля Рамка на 2 модуля, белая
	Бесконтактный выключатель 10 АХ, 2 модуля, цвет белый		0 788 80
	0 787 09		Рамка на 2 модуля, класс защиты IP 44, белая
	Сенсорный выключатель с нейтралью 2 модуля, цвет белый		0 787 24
	0 787 05		На 4 модуля Рамка на 4 модуля, горизонтальная, белая
	Механизм управления приводами 2 модуля, цвет белый		0 787 25
Розетки сети электропитания			Горизонтальная на 2 x 2 модуля Рамка на 2 x 2 модуля, горизонтальная, белая
	0 787 02		0 787 23
	Розетки 2К+3 немецкого стандарта, антибактериальные 230 В, 16 А		Вертикальная на 2 x 2 модуля Рамка на 2 x 2 модуля, вертикальная, белая
	0 772 20		0 787 26
	Розетка красная, винтовые клеммы		Горизонтальная на 6 модулей Рамка на 6 модулей, горизонтальная, белая
	0 772 16	Механизмы в комплекте (механизм + суппорт + рамка)	
	Розетка зеленая, автоматические клеммы		0 782 48
	0 772 17		Устройство вызова со шнуром Устройство вызова со шнуром для туалета или ванной комнаты, IP 55, 2 модуля, цвет белый
	Розетка оранжевая, автом. клеммы		0 766 85
	0 772 19		Блок вызова со светодиодной индикацией Блок вызова с красным индикатором 2 модуля, цвет белый
	Розетка белая, с крышкой, автом. клеммы		0 782 04
	0 772 31		Придверный блок Придверный блок с красным индикатором, белым индикатором и кнопочным выключателем присутствия медсестры
	Розетка для людей с ограниченными возможностями, 5 модулей, белая		0 784 90
	0 787 01		Выключатель с датчиком движения 2 модуля, цвет белый
	Розетки 2К+3 французского стандарта, антибактериальные 230 В, 16 А Могут использоваться для подключения специальных приборов, где требуется соблюдение полярности		0 782 46
	0 771 16		Розетки магнитные Розетка для подключения ручного устройства вызова (только «вызов») 2 модуля, цвет белый
	Розетка белая, автоматические клеммы		0 782 47
	0 771 17		Розетка для подключения ручного устройства вызова (для вызова, управления освещением и рольставнями) 2 модуля, цвет белый
	Розетка зеленая, автоматические клеммы		
	0 771 18		
	Розетка красная, автоматические клеммы		
	0 771 12		
	Розетка белая, с индикатором, винтовые клеммы		
	0 771 15		
	Розетка красная, с блокировкой, с индикатором, винтовые клеммы		
	0 771 32		
	Розетка белая, автоматические клеммы		
	0 771 33		
	Розетка красная, автоматические клеммы		
	0 787 04		
	Розетка зеленая, автоматические клеммы		
	0 787 00		
	Розетка эквипотенциальная, 1 модуль, цвет белый		
	0 770 80		
	Приспособление для фиксации кабеля 1 модуль, цвет белый		