


# DPX<sup>3</sup> 630

## дополнительное оборудование и аксессуары



4 222 32



0 261 40



0 262 50



0 262 51



0 262 48

Упак.	Кат. №		Выкатное исполнение
			Выкатной DPX <sup>3</sup> – это съемный DPX <sup>3</sup> , оборудованный механизмом «Debro-lift», позволяющим выкатывать DPX <sup>3</sup> , не снимая его с основания
			<b>Механизм «Debro-lift»</b> Оснащен подвижным основанием и рукояткой для выкатывания
1	3П 4 222 31	4П 4 222 32	Для DPX <sup>3</sup> без блока дифференциальной защиты
1		4 222 33	Для DPX <sup>3</sup> с блоком дифференциальной защиты
			<b>Замок для механизма «Debro-lift»</b> Позволяет заблокировать DPX <sup>3</sup> в положении «выкачен»
			Замок Ronis № HBA90GPS6149 Замок Profalux № ABA90GEL6149
1	Замок Ronis 0 265 76	Замок Profalux 0 263 48	Замок с 1 ключом только для DPX <sup>3</sup>
1	0 265 78	0 265 77	Замок (поставляется с 1 ключом) для DPX <sup>3</sup> с электродвигательным приводом или поворотной рукояткой
			<b>Аксессуары для механизма «Debro-lift»</b>
1	0 265 75		Рукоятка для выкатывания
1	0 265 74		Сигнальный контакт положения «работа/извлечено»
			<b>Пластина для установки сигнальных контактов</b> Для установки сигнальных контактов Кат. № 0 265 74 на DPX <sup>3</sup> выкатного исполнения
1	4 222 36		
			<b>Вспомогательные контакты</b> Вспомогательные контакты для DPX <sup>3</sup> выкатного исполнения
1	4 222 30		
			<b>Устройство ввода резерва</b>
1	0 264 09		Состоит из одной платы с устройством взаимной блокировки 2 аппаратов
			Плата монтажная для стационарных автоматических выключателей в литом корпусе или выключателей без распеителя
1	0 264 04		Плата монтажная для съемных автоматических выключателей в литом корпусе или выключателей без распеителя

Упак.	Кат. №		Поворотные рукоятки
			<b>Монтаж на DPX<sup>3</sup></b> Стандартная (черная) Для аварийного отключения (красно-желтая) – для установки на Кат. № 0 262 41
1	0 262 41		
1	4 222 38		
			<b>Рукоятки выносные - IP 55</b> Комплект: рукоятка, держатель оси, шаблон для сверления, монтажные аксессуары, блокиратор
1	0 262 81		Стандартная (черная)
1	0 262 82		Для аварийного отключения (красно-желтая)
			<b>Блокираторы</b> Для выносных рукояток
1	0 262 93		Замок и ключ Profalux
1	0 262 94		Замок и ключ Ronis
			<b>Электродвигательные приводы</b>
			<b>Фронтальное управление</b>
1	0 261 40		24 В~/=
1	0 261 41		48 В~/=
1	0 261 44		230 В~
			<b>Блокираторы</b> Замок и ключ Ronis Замок и ключ Profalux
1	0 261 59		
1	0 261 58		
			<b>Аксессуары</b>
			<b>Изолирующие перегородки</b> Набор из трех перегородок
1	0 262 30		
			<b>Блокиратор</b> Для блокировки в положении «ВЫКЛ»
1	3П 0 262 44	4П 0 262 45	Набор из 2 крышек
1	0 262 40		
			<b>Клеммы для подключения</b> Набор из 4 клемм для жесткого кабеля до 300 мм <sup>2</sup> макс. (или до 240 мм <sup>2</sup> гибкого кабеля)
1	0 262 51		Набор из 4 клемм большой емкости 2 x 240 мм <sup>2</sup> для жесткого кабеля 2 x 185 мм <sup>2</sup> для гибкого кабеля
			<b>Адаптер для наконечников</b> Для подключения кабелей с широкими наконечниками
1	0 262 46		Набор из 4 клемм
			<b>Клеммный удлинитель</b> Набор из 4 клемм
1	0 262 47		
			<b>Клеммный расширитель</b> Набор из 3 (или 4) клемм. Подключение к DPX <sup>3</sup> сверху или снизу
1	3П 0 262 48	4П 0 262 49	
			<b>Клеммы для подключения сзади</b> Для преобразования стационарной версии DPX <sup>3</sup> с передним подключением в стационарную с подключением сзади
1	0 263 50   0 263 51		Шпильки
1	0 263 52   0 263 53		Плоские клеммы
			<b>Клеммные крышки IP 20</b> Набор из двух клеммных крышек
1	4 222 34   4 222 35		

# DRX™ 630 с термагнитным расцепителем

автоматические выключатели в литом корпусе, номинальный ток от 320 до 630 А



0 272 45



6 676 51



0 262 50



0 262 51



0 262 48



0 263 52

Технические и время-токовые характеристики [стр. 154-155](#)

Для коммутации, управления, разъединения и защиты электрических сетей низкого напряжения. Могут быть оборудованы дополнительными принадлежностями и аксессуарами.

В комплект поставки входят: болты для клемм M8, крепежные винты, межполюсные перегородки (2 для 3П и 3 для 4П)

Соответствуют МЭК 60947-2

Упак.	Кат. №		DRX 630 (с фиксированными уставками)
			<b>Отключающая способность I<sub>cu</sub> 36кА (415 В~)</b>
	3П	4П	
1	0 272 34	0 272 38	I <sub>n</sub> 320 А
1	0 272 35	0 272 39	400 А
1	0 272 36	0 272 40	500 А
1	0 272 37	0 272 41	630 А
			<b>Отключающая способность I<sub>cu</sub> 50кА (415 В~)</b>
			I <sub>n</sub> 320 А
1	0 272 42	0 272 46	400 А
1	0 272 43	0 272 47	500 А
1	0 272 44	0 272 48	630 А
1	0 272 45	0 272 49	630 А
			<b>DRX 630 (с настраиваемыми уставками)</b>
			Регулируемая уставка электромагнитного расцепителя от 5 до 10 x I <sub>n</sub>
			Регулируемая уставка теплового расцепителя от 0,8 до 1 x I <sub>n</sub>
			<b>Отключающая способность I<sub>cu</sub> 36кА (415 В~)</b>
	3П	4П	
1	6 676 50	6 676 54	I <sub>n</sub> 320 А
1	6 676 51	6 676 55	400 А
1	6 676 52	6 676 56	500 А
1	6 676 53	6 676 57	630 А
			<b>Отключающая способность I<sub>cu</sub> 50кА (415 В~)</b>
			I <sub>n</sub> 320 А
1	6 676 58	6 676 62	400 А
1	6 676 59	6 676 63	500 А
1	6 676 60	6 676 64	630 А
1	6 676 61	6 676 65	630 А
			<b>Соединительные принадлежности</b>
			<b>Межполюсные перегородки</b>
			Для изоляции с целью недопущения межполюсных замыканий
1	0 262 30		Набор из 3 шт.
	3П	4П	
1	0 262 44	0 262 45	<b>Пломбируемые крышки выводов</b>
			Набор из 2 шт.
			<b>Крышка выводов, степень защиты IP20</b>
1	4 222 34	4 222 35	Набор из 2 шт.
			<b>Торцевые зажимы</b>
1	0 262 50		Набор из 4 зажимов для неоконцованного кабеля (жестк. до 300 мм <sup>2</sup> /гибк. до 240 мм <sup>2</sup> )
1	0 262 51		Набор из 4 двойных зажимов для неоконцованного кабеля (жестк. 2x240 мм <sup>2</sup> /гибк. 2x185 мм <sup>2</sup> )
			<b>Удлиненные плоские выводы для присоединения спереди</b>
1	0 262 47		Набор из 4 удлиненных выводов
			<b>Соединительные принадлежности (продолжение)</b>
			<b>Полюсные расширители</b>
			Для присоединения входящих и отходящих цепей сверху и снизу
1	3П 0 262 48	4П 0 262 49	
			<b>Круглые выводы для присоединения сзади</b>
			Для присоединения входящих и отходящих цепей сзади
1	0 263 50	0 263 51	
			<b>Круглые выводы с плоскими концами для присоединения сзади</b>
			Для присоединения входящих и отходящих цепей сзади
1	0 263 52	0 263 53	
			<b>Приспособление для блокировки навесным замком DRX 630</b>
1	0 262 40		Для блокировки в положении ОТКЛ.
			<b>Вспомогательные устройства управления и сигнализации для DRX 630</b>
			<b>Вспомогательный контакт или контакт сигнализации срабатывания</b>
			Для сигнализации коммутационного положения или аварийного срабатывания автоматического выключателя
1	4 210 11		Переключающий контакт 3А, 240 В~
			<b>Независимые расцепители</b>
			Мощность срабатывания расцепителя 300 ВА
			Напряжение катушки
1	4 222 39		24 В~ и =
1	4 222 40		48 В~ и =
1	4 222 42		230 В~ и =
1	4 222 43		400 В~ и =
			<b>Расцепители минимального напряжения</b>
			Мощность срабатывания по минимальному напряжению 5 ВА
			Напряжение катушки
1	4 222 44		24 В =
1	4 222 45		24 В~
1	4 222 46		48 В~ и =
1	4 222 48		230 В~ и =
1	4 222 49		400 В~ и =
			<b>Поворотные рукоятки</b>
			<b>Для непосредственной установки на DRX</b>
1	0 272 50		Стандартная (серая)
			<b>Выносная</b>
			Состав: соединительный вал, кронштейн, шаблон для сверления, монтажные принадлежности, механизм блокировки с дверью
1	0 272 51		Стандартная (серая)