

Keor multiplug

однофазные ИБП, 600 и 800 ВА

Off-line



3 100 39



2 дополнительные боковые розетки 2К+3 с защитой от перенапряжения



Поставляются в упаковке для розничной продажи

Для небольших электроприборов: в жилых домах: телевизоры, компьютеры, боксы, коммутаторы, игровые консоли и т.п. в гостиницах и отдельных торговых точках: небольшие сети видеонаблюдения (CCTV) и другое оборудование в зданиях торгово-офисного и коммерческого назначения: компьютеры, POS-терминалы, модемы, телефоны и т.п. Разъем RJ11/RJ45: защита телефонной линии и линии Интернета, модема, факса ИБП оснащены 8 розетками 2К+3: 6 розеток для расширения мощности с защитой от импульсного перенапряжения и 2 боковые розетки с защитой от импульсного перенапряжения Встроенный автоматический выключатель с кнопкой для возврата в исходное состояние Простая и быстрая замена батареи Возможность настенного крепления Примечание: время автономной работы выражено в минутах и может изменяться в зависимости от характеристик нагрузки, условий использования и окружающей среды ИБП

Упак.	Кат. №	ИБП с несколькими выходными розетками				
		Номинальная мощность, (ВА)	Активная мощность, (Вт)	Время автономной работы, (мин)	Кол-во розеток 2К+3	Коммуникационные порты
1	3 100 38	600	360	10 – 15	6 + 2	USB
1	3 100 39	800	480	10 – 15	6 + 2	USB

Keor multiplug

однофазные ИБП, 600 и 800 ВА

Характеристики

Общие характеристики		3 100 38	3 100 39
Номинальная мощность, (ВА)		600	800
Активная мощность, (Вт)		360	480
Форма выходного сигнала		Псевдосинусоидальная	
Входные характеристики			
Входное напряжение		230 В	
Входная частота		50 Гц	
Выходные характеристики			
Выходное напряжение		230 В (пер.тока) ± 10% (в автономном режиме)	
Выходная частота (номинальная)		50/60 Гц ± 1 Гц	
Батареи			
Напряжение/емкость батареи		12 В, 7 Ач	12 В, 9 Ач
Длительность зарядки		Макс. 8 ч (до 90 % от полной емкости)	
Управление и обмен данными			
Коммуникационные порты		USB (для мониторинга), защищенные разъемы для телефона, факса, модема (от импульсного перенапряжения)	
Механические характеристики			
Размеры В x Ш x Г, (мм)		229 x 250 x 97.5	
Масса нетто (кг)		4	4
Условия окружающей среды			
Рабочая температура, (°C)		0–40	
Относительная влажность, (%)		0–90	
Уровень шума на расстоянии 1 м, (дБ(А))	При работе от сети	< 40	
	При работе от батареи	< 45	
Сертификаты соответствия			
Соответствие регламентам и стандартам		TP TC 004/2011, TP TC 020/2011; ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009, ГОСТ 32133.2-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009, ГОСТ 32133.2-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.11-2013; EN 62040-1, EN 62040-2	

Габариты (мм)

