

## Galea™ Life

управление рольставнями – ИК управление (IR)  
термостаты



## Galea™ Life

выводы кабелей, заглушки и сигнальные лампочки



7 756 86 Titanium



7 756 87 Pearl

Таблица выбора лицевых панелей стр. 761-767  
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 767-769

Механизмы с металлическим суппортом,  
монтаж на захват или на винтах

Упак.	Кат. №	Термостаты 220 В~ 50/60 Гц
		<b>Термостат с НЗ контактом</b> 5 А $\cos \phi = 1$ , 2 А $\cos \phi = 0,6$ Диапазон регулирования 5° С до 30° С Режимы работы: нормальный, ночной, управление от таймера. Имеет LED-индикатор. Поставляется с лицевой панелью
1	7 758 15	White
1	7 756 84	Dark Bronze
1	7 756 85	Aluminium
1	7 756 86	Titanium
1	7 756 87	Pearl
		<b>Термостат с НЗ контактом и индикатором LED</b> 8 А $\cos \phi = 1$ 4 А $\cos \phi = 0,6$ Диапазон регулирования 5° С до 30° С Режимы работы: нормальный, ночной, управление от таймера Имеет LED-индикатор
1	7 758 67	White
1	7 756 92	Dark Bronze
1	7 756 93	Aluminium
1	7 756 94	Titanium
1	7 756 95	Pearl
		<b>Термостат для теплых полов НО контакт, 16 А 220 В~</b> Диапазон регулирования от 10° С до 60° С В комплекте с выносным датчиком температуры Предусмотрена возможность снижения настройки на 8° С по команде от внешнего таймера Имеет LED-индикатор. Поставляется с лицевой панелью
1	7 758 58	White
1	7 756 88	Dark Bronze
1	7 756 89	Aluminium
1	7 756 90	Titanium
1	7 756 91	Pearl
1	7 758 68	<b>Электронный термостат</b> 220 В~ 50/60 Гц. Диапазон регулирования 5° С до 30° С Точность регулирования +/- 0,5° С Выход с реверсивным контактом Поставляется без лицевой панели 8 А $\cos \phi = 1$ при 250 В~ 2 А $\cos \phi = 0,6$ при 250 В~ От 1 до 500 мА при 12-48 В=



7 759 85 Titanium



7 759 40 Aluminium

Таблица выбора лицевых панелей стр. 761-767  
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 767-769

Механизмы с металлическим суппортом,  
монтаж на захватах или на винтах

Упак.	Кат. №	Дополнительные механизмы
		Мех-мы оснащ. металлическим суппортом, Монтаж на винтах
10	7 759 85	<b>Вывод кабеля</b> С 5 клеммами (5 по 1,5 мм) С фиксатором кабеля
10	7 759 86	<b>Вывод кабеля</b> Без клемм
		<b>Заглушки</b> Без фиксатора кабеля С метал. суппортом и лицевой панелью
10	7 770 78	Заглушка с лиц. пан., цвет White
1	7 712 78	Заглушка с лиц. пан., цвет Dark Bronze
1	7 713 78	Заглушка с лиц. пан., цвет Aluminium
1	7 714 78	Заглушка с лиц. пан., цвет Titanium
1	7 715 78	Заглушка с лиц. пан., цвет Pearl
		<b>Подсветка</b> Мех-мы оснащ. металлическим суппортом, Монтаж на винтах
1	7 759 40	<b>Световой индикатор</b> Поставляется с лампой Е 10, 3 Вт и красным рассеивателем
1	7 759 43	<b>Световой индикатор лестничный</b> Поставляется с лампой Е 10, 5 Вт и прозрачным рассеивателем
1	7 759 44	<b>Информационный световой указатель</b> <b>Световой индикатор</b> Поставляется с лампой Е 10, 3 Вт и прозрачным рассеивателем