

розетки до 16 А, специальные суппорты



042 85

044 06
Пример установки:
выключатели,
индикаторы044 05
Пример установки:
устройства управления

Упак.	Кат. №	Розетка на Din-рейку	
10	042 85	Возможно подключение гребенками 10 / 16 А - 250 В~ 2 К + 3 немецкий стандарт	Модулей по 17,5 мм 2,5
10	044 40	Фальш-модуль Устанавливается между двумя устройствами для: - облегчения теплового режима; - выравнивания устройств в ряду; - заполнения пустых мест в рядах. Разделительная перегородка	0,5
10	044 05	Специальные суппорты Для монтажа устройств управления и сигнализации Отверстие 22,5 мм	Модулей по 17,5 мм 3
10	044 06	Используется как основание для крепления различного оборудования (например, выключатели, кнопки, индикаторы и т.д.)	
10	748 72	Суппорт для модулей Mosaic Для установки 2-модульных механизмов Mosaic	Ширина (мм) 46,3



зуммеры и звонки




041 13


Упак.	Кат. №	Зуммеры и звонки	
10	041 07	Оснащены держателями этикеток Переменный ток – 50-60 Гц Звонки IP 30 Напряжение (В) Мощность (ВА) Потребл. тока (мА) Модулей по 17,5 мм	1
10	041 13	Зуммеры IP 30 230 6 27 1	1
10	044 16	Адаптеры для монтажа на рейку Захваты шириной 10 мм - отверстие с резьбой М4	
10	044 17	Захваты шириной 17,5 мм отверстие Ø 3,8 мм Поставляются с крепежными винтами Ø 3,5 мм. Длина 13 мм	
100	364 78	Адаптеры для монтажа на рейках Для винтов М4	
100	364 79	Для винтов М6	
20	Св.-серый 016 54	Заглушки 6,5 модулей	



044 16



364 78



016 54