

Муфты «труба-коробка», разветвители, цоколи



Аксессуары

для гибких труб из полиамида SFP



Технические характеристики стр. 414

Для гибких труб из полиамида SFP

Упак.	Кат. №		Прямые и угловые 90° муфты штуцерного типа	
	Прямые	Угловые 90°	Ø наружный (мм) труба из полиамида	Резьба
25	0 637 50	0 637 80	10	ISO 12
25 15	0 637 51	0 637 81	12	ISO 16
15 10	0 637 52	0 637 82	16	ISO 16
15 10	0 637 53	0 637 83	16	ISO 20
10	0 637 54	0 637 84	20	ISO 20
10	0 637 55	0 637 85	20	ISO 25
10 5	0 637 56	0 637 86	25	ISO 25
5	0 637 57	0 637 87	32	ISO 32
5	0 637 58		40	ISO 40
1	0 637 59		50	ISO 50
25	0 637 60	0 637 90	10	PG 7
25	0 637 61		10	PG 9
25 15	0 637 63	0 637 91	12	PG 7
25 15	0 637 64	0 637 92	12	PG 9
25	0 637 65		12	PG 11
15 10	0 637 67	0 637 93	16	PG 11
15 10	0 637 68	0 637 94	16	PG 13,5
10	0 637 70	0 637 95	20	PG 13,5
10	0 637 71	0 637 96	20	PG 16
10 5	0 637 72	0 637 97	25	PG 16
10 5	0 637 73	0 637 98	25	PG 21
5	0 637 74	0 637 99	32	PG 29
5	0 637 75		40	PG 36
1	0 637 76		50	PG 42
1	0 637 77		50	PG 48

Вводные цоколи 90°

Предназначены для ввода труб под углом 90° к плоской поверхности панелей. Монтаж на панели винтами (винты в комплект поставки не входят)

Ø наружный (мм)
труба из полиамида

1	0 638 08	40
1	0 638 09	50

Разветвители Y

Предназначены для разветвления трубы большего диаметра на две трубы меньшего диаметра. Фиксация на поверхности винтами (винты в комплект поставки не входят)

Ø наружный (мм)
труба из полиамида⁽¹⁾

1	0 638 10	12 / 10 - 10
1	0 638 12	16 / 12 - 12
1	0 638 14	20 / 12 - 12
1	0 638 16	20 / 16 - 16
1	0 638 18	25 / 20 - 20



Пример совме-
щения цоколей

Технические характеристики стр. 415

Герметичные уплотнители IP 68

Устанавливаются на концах труб для получения герметичного соединения IP 68 с муфтами и разветвителями. Поставляются в пакете

Ø наружный (мм)
труба из полиамида

50	0 638 61	10
50	0 638 62	12
50	0 638 63	16
50	0 638 64	20
10	0 638 65	25
10	0 638 66	32
10	0 638 67	40
10	0 638 68	50

Монтажные цоколи быстрой фиксации

Аксессуар для крепления труб из полиамида SFP к корпусам оборудования и стенам. Фиксируются винтами к поверхностям (винты не поставляются в комплекте)

Труба на цоколе монтируется простым зажиманием её в цоколе и закрытием фиксирующей скобы. Дополнительные хомуты и стяжки не нужны

Цоколи могут совмещаться между собой фиксаторами входящими в комплект поставки. Поставляются в пакете

РА 6.6 черного цвета

Ø наружный (мм)
труба из полиамида

25	0 638 71	10
25	0 638 72	12
25	0 638 73	16
10	0 638 74	20
10	0 638 75	25
10	0 638 76	32
5	0 638 77	40
5	0 638 78	50

Гайки

Шестигранные, с манжетой, позволяющей защитить поверхность при фиксации муфты с трубой на оборудовании. РА 6.6 армированный стекловолокном, чёрного цвета

Резьба

50	0 979 40	ISO 12
50	0 979 41	ISO 16
50	0 979 43	ISO 20
50	0 979 45	ISO 25
25	0 979 46	ISO 32
25	0 979 47	ISO 40
25	0 979 48	ISO 50
50	0 979 50	PG 7
50	0 979 51	PG 9
50	0 979 52	PG 11
50	0 979 53	PG 13,5
50	0 979 54	PG 16
50	0 979 55	PG 21
25	0 979 56	PG 29
25	0 979 57	PG 36
25	0 979 58	PG 42
25	0 979 59	PG 48

⁽¹⁾ Вводы / выводы

Муфты Universale и Metal 2000

для труб ПВХ и металлопластиковых



0 636 07

0 636 38

0 636 76

0 979 88



Технические характеристики стр. 420-421

Упак.	Кат. №	Прямые муфты типа Universale		
		Для труб из ПВХ. IP 65 с трубой GE-PVC IP 44 с трубой FP 2000 Поставляются в пакете Гайки заказываются отдельно Материал полиамид PA 6.6 усиленный стекловолокном, серого цвета		
		Ø трубы (мм)	Резьба	
		внутр. мин.	наружн. макс.	
25	0 636 01	10	16	ISO 16
25	0 636 02	12	18	ISO 16
25	0 636 03	12	18	ISO 20
10	0 636 04	15	21,5	ISO 20
10	0 636 05	20	26,5	ISO 25
5	0 636 06	27	36,5	ISO 32
1	0 636 09	34,5	42,5	ISO 40
1	0 636 10	39	50	ISO 40
1	0 636 12	50	61	ISO 50
25	0 636 21	10	16	PG 9
25	0 636 22	12	18	PG 11
25	0 636 23	12	18	PG 13,5
10	0 636 24	15	21,5	PG 13,5
10	0 636 25	15	21,5	PG 16
10	0 636 26	20	26,5	PG 21
5	0 636 27	27	33,5	PG 29
		Гайки для муфт Universale		
		Шестигранные, с манжетой, позволяющей защитить поверхность при фиксации муфты с трубой на оборудовании. Полиамид PA 6.6 армированный стекловолокном, чёрного цвета		
		Резьба		
50	0 979 41	ISO 16		
50	0 979 43	ISO 20		
50	0 979 45	ISO 25		
25	0 979 46	ISO 32		
25	0 979 47	ISO 40		
25	0 979 48	ISO 50		
50	0 979 51	PG 9		
50	0 979 52	PG 11		
50	0 979 53	PG 13,5		
50	0 979 54	PG 16		
50	0 979 55	PG 21		
25	0 979 56	PG 29		

Упак.	Кат. №		Муфты штуцерного типа Metal 2000	
			Для труб ПВХ FP 2000 и металлопластиковых труб FA, PN, P2 Герметичное кольцо обеспечивает необходимый класс защиты IP между муфтой и трубой. IP 66 с трубой PVC FP 2000. IP 65 с металлопластиковыми трубами FA, PN, P2. Шайба из лужёной стали гарантирует электрическую неразрывность и защиту кабелей благодаря вкрутке внутрь металлической трубы. Гайки заказываются отдельно. Поставляются в пакете Из латуни (латунно-никелевый сплав)	
			Ø внутрен. (мм) трубы	Резьба
			Прямые	Угловые 90°
1	0 636 31	0 636 71	10	ISO 16
1	0 636 32	0 636 72	12	ISO 16
1	0 636 33	0 636 73	12	ISO 20
1	0 636 35	0 636 74	15,5	ISO 20
1	0 636 37	0 636 75	20,5	ISO 25
1	0 636 38	0 636 76	26,5	ISO 25
1	0 636 39	0 636 76	26,5	ISO 32
1	0 636 40	0 636 77	34,5	ISO 40
1	0 636 41	0 636 78	39,5	ISO 50
1	0 636 42	0 636 79	50,5	ISO 63
1	0 636 52	0 636 82	10	PG 9
1	0 636 53	0 636 83	10	PG 11
1	0 636 55	0 636 84	12	PG 11
1	0 636 58	0 636 86	15,5	PG 13,5
1	0 636 59	0 636 87	15,5	PG 16
1	0 636 60	0 636 88	20,5	PG 21
1	0 636 61	0 636 89	26,5	PG 29
1	0 636 62	0 636 90	34,5	PG 36
1	0 636 63	0 636 91	39,5	PG 42
1	0 636 64	0 636 92	50,5	PG 48
			Гайки для муфт Metal 2000	
			Из латуни (латунно-никелевый сплав)	
			Резьба	
50	0 979 81	ISO 16		
50	0 979 83	ISO 20		
50	0 979 85	ISO 25		
25	0 979 86	ISO 32		
25	0 979 87	ISO 40		
10	0 979 88	ISO 50		
10	0 979 89	ISO 63		
50	0 979 91	PG 9		
50	0 979 92	PG 11		
50	0 979 93	PG 13,5		
50	0 979 94	PG 16		
50	0 979 95	PG 21		
25	0 979 96	PG 29		
25	0 979 97	PG 36		
10	0 979 98	PG 42		
10	0 979 99	PG 48		

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция