

Механизмы Mosaic™

отопление, вентиляция, регулировка температуры



0 767 20

0 767 21

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок **стр. 864-865**

Подключение безвинтовыми зажимами без применения инструмента

Упак.	Кат. №	Термостаты комнатные
1	2 модуля 0 767 20	Питание 230 В~ - 50/60 Гц Разработан для регул. теплоизлучающих потолков и теплых полов с прямым обогревом Электронный термостат Диапазон регулировки от 5°C до 30°C. Допустимая погрешность регулировки $\pm 0,5^\circ\text{C}$ Выход с незапитанным контактом Кнопка на передней панели предназначена для выбора режима работы (выключение, отключение при понижении или повышении температуры). • Эксплуатация в сети низкого напряжения Отключающая способность: – 8 А / 230 В~ - резистивная цепь – 2 А / 230 В~ - индуктивная цепь • Эксплуатация в сети сверхнизкого напряжения Отключающая способность от 1 мА до 500 мА 12 - 48 В~ / 12 - 24 В= Электронный термостат с ежедневной и недельной программами Предназначен для регулировки температуры систем мазутного, газового, электрического отопления в режиме комфорта, экономии и защиты от замерзания Постоянный показ текущей программы. 4 предустановленных программы, 1 свободная 2 регулируемых уровня температуры Диапаз. регулировки температуры от 7°C до 35°C Допустимая погрешность регулировки $\pm 0,5^\circ\text{C}$ Постоянное сохранение программ Время автономной работы 100 час. 1 выход с реверсивным контактом Отключающая способность: – 8 А / 230 В~ - резистивная цепь – 2 А - 250 В~ - индукт. цепь – от 1 до 500 мА макс. - 12 до 48 В~
1	5 модулей 0 767 21	Отключающая способность: – 8 А / 230 В~ - резистивная цепь – 2 А - 250 В~ - индукт. цепь – от 1 до 500 мА макс. - 12 до 48 В~
1	2 модуля 0 767 23	Датчик для модульного термостата Обеспечивает измерение температуры для модульного термостата Кат. № 0 038 40
1	2 модуля 0 766 30	Выключатель с ключом для светильников аварийного освещения Для добавления механизмов управления Используется только в дополнение к изделию Кат. № 0 039 00 Может одновременно отключать цепи освещения и светильники эвакуационного освещения
1	2 модуля 0 770 27	Механизм управления вентиляцией Подключение безвинтовыми зажимами без применения инструмента Переключатель на 2 направл. для непосредр. управления вентиляцией 10 AX - 250 В~ Антибактериальный

Механизмы Mosaic™

механизм управления приводами



0 770 26

0 792 25



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок **стр. 864-865**

Подключение безвинтовыми зажимами без применения инструмента

Упак.	Кат. №	Выключатели управления приводами
10	2 модуля 0 770 26	Для непосредственного управления приводом рольставней: поднятие/опускание/остановка рольставней, штор или тентов 500 Вт макс. Выкл. с белой лицевой панелью
1	0 792 26	Выкл. с алюминиевой лицевой панелью
10	2 модуля 0 770 25	Кнопочный выкл. управления приводами Для непосредственного управления или управления через специальный блок приводом рольставней, штор или тентов 500 Вт макс. Кнопочн. выкл. с белой лицевой панелью
1	0 792 25	Кнопочн. выкл. с алюм. лицевой панелью
1	2 модуля 0 766 90	Однополюсное реле Для подключения устройств с низкой отключающей способностью рядом с оборудованием Резистивная нагрузка: 3 000 Вт Лампа накаливания: 1 800 Вт Низковольтная галогенная лампа: 1 800 Вт Люминесцентная лампа: 400 ВА Приводы рольставней: 530 Вт

Вызывная сигнализация Mosaic в антибактериальном исполнении

таблица для выбора механизмов и рамок

Устройства вызова		Слаботочные розетки	
Кат. №		Кат. №	
	0 766 77 Выключатель со шнуром 2 А - 230 В, 1 модуль, цвет белый		0 782 41 Розетка магнитного разъема для подключения устройства вызова медсестры (только для вызова) 2 модуля, цвет белый
	0 787 10 Переключатель на два направления 10 А - 250 В, 1 модуль, цвет белый		0 782 45 Розетка магнитного разъема для подключения устройства вызова медсестры (вызов, освещение, рольставни) 2 модуля, цвет белый
	0 787 11 Переключатель на два направления со встроенным светодиодом (LED) Размер - 2 модуля, цвет белый		0 771 50 Розетка низковольтная, 2К, 1 модуль, цвет белый
	0 787 12 Переключатель на 2 направления со встроенным светодиодом (LED) Размер - 2 модуля, цвет белый		0 765 83 Розетка RJ 45, Категория 6, экранированная, для кабеля типа STP, 1 модуль, Белая
	0 783 76 Кнопочный выключатель со шнуром 2 А - 230 В, 1 модуль, цвет белый		0 765 82 Розетка RJ 45, Категория 6, экранированная, для кабеля типа FTP, 1 модуль, Белая
	0 787 14 Кнопочные выключатели 6 А - 250 В, 1 модуль, цвет белый		0 765 81 Розетка RJ 45, Категория 6, экранированная, для кабеля типа UTP, 1 модуль, Белая
	0 787 15 6 А - 250 В, 2 модуля, цвет белый	Световой указатель	
	0 787 16 Кнопочный выключатель на два направления со светодиодным индикатором 6 А - 250 В, 2 модуля, цвет белый		0 785 10 Световой указатель направленный 0,2 Вт или 1 Вт, 2 модуля, цвет белый
	0 770 43 Кнопочный выключатель на два направления с окошком для этикетки 6 А - 250 В, 2 модуля, цвет белый	Заглушки	
	0 770 27 Механизм управления вентиляцией 2 модуля, цвет белый		0 787 20 1 модуль, цвет белый
	0 766 66 Бесконтактный выключатель 10 АХ, 2 модуля, цвет белый		0 787 21 2 модуля, цвет белый
	0 787 09 Сенсорный выключатель с нейтралью 2 модуля, цвет белый	Рамки	
	0 787 05 Механизм управления приводами 2 модуля, цвет белый		0 787 22 На 2 модуля Рамка на 2 модуля, белая
Розетки сети электропитания			0 788 80 Рамка на 2 модуля, класс защиты IP 44, белая
	0 787 02 Розетки 2К+3 немецкого стандарта, антибактериальные 230 В, 16 А Розетка белая, винтовые клеммы		0 787 24 На 4 модуля Рамка на 4 модуля, горизонтальная, белая
	0 772 20 Розетка красная, винтовые клеммы		0 787 25 Горизонтальная на 2 x 2 модуля Рамка на 2 x 2 модуля, горизонтальная, белая
	0 772 16 Розетка зеленая, автоматические клеммы		0 787 23 Вертикальная на 2 x 2 модуля Рамка на 2 x 2 модуля, вертикальная, белая
	0 772 17 Розетка оранжевая, автом. клеммы		0 787 26 Горизонтальная на 6 модулей Рамка на 6 модулей, горизонтальная, белая
	0 772 19 Розетка белая, с крышкой, автом. клеммы	Механизмы в комплекте (механизм + суппорт + рамка)	
	0 772 31 Розетка для людей с ограниченными возможностями, 5 модулей, белая		0 782 48 Устройство вызова со шнуром Устройство вызова со шнуром для туалета или ванной комнаты, IP 55, 2 модуля, цвет белый
	0 787 01 Розетки 2К+3 французского стандарта, антибактериальные 230 В, 16 А Могут использоваться для подключения специальных приборов, где требуется соблюдение полярности		0 766 85 Блок вызова со светодиодной индикацией Блок вызова с красным индикатором 2 модуля, цвет белый
	0 771 16 Розетка белая, автоматические клеммы		0 782 04 Придверный блок Придверный блок с красным индикатором, белым индикатором и кнопочным выключателем присутствия медсестры
	0 771 17 Розетка зеленая, автоматические клеммы		0 784 90 Выключатель с датчиком движения 2 модуля, цвет белый
	0 771 18 Розетка красная, автоматические клеммы		0 782 46 Розетки магнитные Розетка для подключения ручного устройства вызова (только «вызов») 2 модуля, цвет белый
	0 771 12 Розетка белая, с индикатором, винтовые клеммы		0 782 47 Розетка для подключения ручного устройства вызова (для вызова, управления освещением и рольставнями) 2 модуля, цвет белый
	0 771 15 Розетка красная, с блокировкой, с индикатором, винтовые клеммы		
	0 771 32 Розетка белая, автоматические клеммы		
	0 771 33 Розетка красная, автоматические клеммы		
	0 787 04 Розетка зеленая, автоматические клеммы		
	0 787 00 Эквипотенциальная розетка Розетка эквипотенциальная, 1 модуль, цвет белый		
	0 770 80 Приспособление для фиксации кабеля 1 модуль, цвет белый		