

DRX™ 125 с термомангнитным расцепителем

автоматические выключатели в литом корпусе, номинальный ток от 15 до 125 А



0 270 10



0 270 46



0 270 58



0 270 68



6 673 79



Технические и время-токовые характеристики **стр. 130-132**

Для коммутации, управления, разъединения и защиты электрических цепей низкого напряжения

Могут быть оборудованы общими дополнительными принадлежностями и аксессуарами

В комплект поставки входят:

– винты для клемм M5 для $I_n \leq 50$ А и M8 для $I_n > 50$ А

– крепежные винты

– межполюсные перегородки (2 для 3П и 3 для 4П)

Соответствуют МЭК 60947-2

Упак.	Кат. №		DRX 125 с фиксированными уставками	Упак.	Кат. №		DRX 125 с настраиваемыми уставками
			Отключающая способность I_{cu} 10 кА (415 В~)				Регулируемая уставка теплового расцепителя: от 0,8 до 1 x I _n Фиксированная уставка электромагнитного расцепителя: 10 I _n (фикс. 400 А для I _n ≤ 30 А)
			I _n				Отключающая способность I_{cu} 25 кА (415 В~)
	3П	4П			3П	4П	I _n
1	0 270 00	0 270 10	15 А	1	6 673 50	6 673 60	16 А
1	0 270 01	0 270 11	20 А	1	6 673 51	6 673 61	20 А
1	0 270 02	0 270 12	25 А	1	6 673 52	6 673 62	25 А
1	0 270 03	0 270 13	30 А	1	6 673 53	6 673 63	32 А
1	0 270 04	0 270 14	40 А	1	6 673 54	6 673 64	40 А
1	0 270 05	0 270 15	50 А	1	6 673 55	6 673 65	50 А
1	0 270 06	0 270 16	60 А	1	6 673 56	6 673 66	63 А
1	0 270 39	0 270 29	63 А	1	6 673 57	6 673 67	80 А
1	0 270 07	0 270 17	75 А	1	6 673 58	6 673 68	100 А
1	0 272 55	0 272 56	80 А	1	6 673 59	6 673 69	125 А
1	0 270 08	0 270 18	100 А				Отключающая способность I_{cu} 36 кА (415 В~)
1	0 270 09	0 270 19	125 А				I _n
			Отключающая способность I_{cu} 20 кА (415 В~)				
			I _n				
1	0 270 20	0 270 30	15 А	1	6 673 70	6 673 80	16 А
1	0 270 21	0 270 31	20 А	1	6 673 71	6 673 81	20 А
1	0 270 22	0 270 32	25 А	1	6 673 72	6 673 82	25 А
1	0 270 23	0 270 33	30 А	1	6 673 73	6 673 83	32 А
1	0 270 24	0 270 34	40 А	1	6 673 74	6 673 84	40 А
1	0 270 25	0 270 35	50 А	1	6 673 75	6 673 85	50 А
1	0 270 26	0 270 36	60 А	1	6 673 76	6 673 86	63 А
1	0 272 20	0 272 22	63 А	1	6 673 77	6 673 87	80 А
1	0 270 27	0 270 37	75 А	1	6 673 78	6 673 88	100 А
1	0 272 57	0 272 58	80 А	1	6 673 79	6 673 89	125 А
1	0 270 28	0 270 38	100 А				
1	0 272 21	0 272 23	125 А				
			Отключающая способность I_{cu} 36 кА (415 В~)				
			I _n				
1	1П	2П					
1	0 270 40 ¹	0 270 50	15 А				
1	0 270 41 ¹	0 270 51	20 А				
1	0 270 42 ¹	0 270 52	25 А				
1	0 270 43 ¹	0 270 53	30 А				
1	0 270 44 ¹	0 270 54	40 А				
1	0 270 45 ¹	0 270 55	50 А				
1	0 270 46 ¹	0 270 56	60 А				
1	0 270 47 ¹	0 270 57	75 А				
1	0 270 48 ¹	0 270 58	100 А				
			I _n				
1	0 270 60	0 270 70	15 А				
1	0 270 61	0 270 71	20 А				
1	0 270 62	0 270 72	25 А				
1	0 270 63	0 270 73	30 А				
1	0 270 64	0 270 74	40 А				
1	0 270 65	0 270 75	50 А				
1	0 270 66	0 270 76	60 А				
1	0 272 24	0 272 26	63 А				
1	0 270 67	0 270 77	75 А				
1	0 272 59	0 272 60	80 А				
1	0 270 68	0 270 78	100 А				
1	0 272 25	0 272 27	125 А				

1: I_{cu} 25 кА (240 В~) для 1П