

## Galea™ Life

другие устройства управления освещением



775 819 Pearl

775 962 White

781 350 Aluminium

Таблица выбора лицевых панелей (стр. 548-553)  
Таблица выбора рамок (стр. 556-557)

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на винтах  
Поставляются без лицевых панелей

### Упак. Кат. № Выключатели и переключатели со шнурком – 250 В

Упак.	Кат. №	Изображение	Описание
1	775 809		Выключатель 6 АХ
1	775 819		Переключатель без фиксации на 2 напр. 10 А

### Аксессуары

Упак.	Кат. №	Изображение	Описание
10	898 05		Шнурок, 1,5 м

### Выключатели для управления освещением и вентиляцией

Упак.	Кат. №	Изображение	Описание
1	775 962		Монтаж на винтах Выключатель с часовым механизмом, механической регулировкой времени включения от 0 до 15 минут; 16 А 250 В~
1	775 964		Монтаж на винтах Выключатель с часовым механизмом, механической регулировкой времени включения от 0 до 120 минут; 16 А 250 В~

### Электронные устройства с программируемыми временными параметрами

Упак.	Кат. №	Изображение	Описание
1	781 050		Таймер электронный, 28 программ, переключающий контакт. Нагрузка до 16 А (активная).
1	781 250		Монтаж на винтах или на захватах
1	781 350		Поставляются в комплекте с лицевой панелью
1	781 450		Цвет – White
1	781 550		Цвет – Dark bronze
			Цвет – Aluminium
			Цвет – Titanium
			Цвет – Pearl

### Выключатели с выдержкой времени

Упак.	Кат. №	Изображение	Описание
1	775 662		Регулировка от 25 с до 15 мин Монтаж на винтах или на захватах 2-проводное подключение Встроенная подсветка Нагрузка до 8 А (активная)
1/10	775 750		Выключатель 2-канальный для управления освещением и вентиляцией в санузлах Выдержка времени на отключение вентиляции от 25 с до 15 мин Нагрузка 2 x 250 Вт Встроенная подсветка 3-проводное подключение Монтаж на винтах и на захватах

### Выключатель с импульсным реле

Упак.	Кат. №	Изображение	Описание
1	775 661		Нагрузка до 10 А (активная) Возможно внешнее управление с помощью выключателей без фиксации Встроенная подсветка 3-проводное подключение Монтаж на винтах и на захватах

## Galea™ Life

выключатель с ключом и устройство управления вентиляцией



775 850 Dark bronze

775 958 Aluminium

Таблица выбора лицевых панелей (стр. 548-553)  
Таблица выбора рамок (стр. 556-557)

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на винтах  
Поставляются без лицевых панелей

### Упак. Кат. № Выключатели с ключом

Упак.	Кат. №	Изображение	Описание
1	775 850		Монтаж на винтах Поставляется без личинки Выключатель с ключом, механизм DIN; 16 А 250 В~

### Аксессуары

Упак.	Кат. №	Изображение	Описание
1	775 888		Ключ-личинка DIN стандартный
1	775 889		Ключ-личинка DIN номерной в комплекте 3 ключа

### Механизмы управления вентиляцией

Упак.	Кат. №	Изображение	Описание
1	775 957		Переключатель управления 3-позиционный (2-1-3) 20 А –250 В~ Угол поворота 60° (1P)
1	775 958		4-позиционный (0-1-2-3) 20 А-250 В~ Угол поворота 45° (1P+N)
1	775 959		2-позиционный (0-1) 32 А-250 В Угол поворота 60° (2P)